Vasalatkatalógus

Válogatott újdonságok

N

Dēmos



Démos

Igazi rozsdamentes acél pántok

N Szett – ráütődő klippes, csillapítással (rozsdamentes acélból készített)

1.39

kód	leírás
405459	excenteres H0 talppal, pántedény és pántkar takarósapkával, 4 db csavarral

- az egyes alkatrészek különálló tasakokba vannak csomagolva



Rejtett pántok csillapítással vagy fogantyú nélküli nyitáshoz

N Rejtett bútorpánt

1.56

kód	szín	leírás
403128	fekete	csillapított behúzással
403126		rugó nélkül
403131	nikkel	csillapított behúzással
403129		rugó nélkül

- az ajtók és a korpusz minimális vastagsága 18 mm
- nyitásszög 105°
- az ajtó maximális szélessége 600 mm, az ajtó maximális magassága 2000 mm, az ajtó maximális súlya 20 kg
- a csillapított változatban a csillapítás a pántba integrált



TARTOZÉKOK

kód	leírás
403132	adapterek alumínium keretekhez (pár)
403133	fekete takarósapkák bútorpántra (pár)
403134	szürke takarósapkák bútorpántra (pár)








Rejtett lenyíló vasalat csillapított nyitással és zárással

Kiaro

- minimalista, időtálló dizájn, a hátsó panel mögé rejtett mechanizmus
- a mechanizmus kétoldalasan használható
- egyszerűen felszerelhető a korpusz hátsó fala mögé
- LED megvilágítással ellátott verzió is
- nyitható a K-push fogantyú nélküli nyitási rendszerrel
- nyitási szög beállítása
- fokozatos nyitás és zárás közbeni csillapítás



N Kiaro lenyíló vasalat csillapítással


1.105

típus	szín	
	T-Met	Gunmetal
Kiaro S csillapítással	**405998**	**405997**
Kiaro S LED szalaggal	**405996**	**405995**
Kiaro csillapítással	**392158**	**392159**
Kiaro LED szalaggal	**392164**	**392165**

- két típus: Kiaro S, a könnyebb ajtókhoz, és Kiaro, a nehezebb ajtókhoz
- a vasalat ereje közvetlenül a mechanizmuson állítható
- a nyitási szög beállításának lehetősége

a fogantyú nélküli nyitáshoz a K-push rendszert ajánljuk, o. 1.53 – 1.54
a Kimana pánttal kombinálva ajánljuk használni, o. 1.57 – 1.58







TARTOZÉKOK

kód	leírás
392166	szett LED világítás bekötésére
406007	kábeltartó front vasalat marás nélkül
406008	kábeltartó front vasalat alu kerethez

A készlet tartalma:
- trafó
- szenzor elosztóval
- összekötő kábel



StrongMax üveg oldallapokkal

N StrongMax magasság 185 mm üveg oldallapokkal

2.78

hossz NL (mm)	szürke	fehér	fekete
450	**400385**	**400382**	**400388**
500	**400386**	**400383**	**400389**
550	**400387**	**400384**	**400390**





- teherbírás 40 kg
- a fiók maximális ajánlott szélessége a fióksín hosszának 1,6-szorosa

a szélesebb fiókoknál javasoljuk az aljtámasz használatát (elöl, hátul) old. 2.90

- a fiók leválasztó karok az oldalfalba vannak beépítve
- lehetőség a fiók előlapjának függőleges és vízszintes beállítására
- lehetőség a fiókfront dőlésszögének beállítására
- 16 mm vastag fenéklaphoz

vasalat belső fiókhoz és egyéb tartozékok o. 2.87 – 2.90

A készlet tartalma:

– oldallapok üveggel – B + J, fióksín – B + J, hátlaprögzítő – B + J előlaptartó – 2×, takarósapka Strong logóval – 2×, csavarok előlap rögzítő elemhez

StrongMax rozsdamentes acél evőeszköztartók


N StrongMax evőeszköztartó

2.91

StrongMax evőeszköztartó, kiosztás 3 + 2, szélessége 276 mm

mélység (mm)	fehér	szürke	fekete
450	**402913**	**402910**	**402925**
500	**402905**	**402931**	**402927**
550	**402939**	**402936**	**402943**






- a 450 mm mély evőeszköztartó 3× 264 mm hosszú rekeszt, 1× 176 mm hosszú rekeszt, és 1× 88 mm hosszú rekeszt tartalmaz
- az 500 mm és 550 mm mélységű evőeszköztartó 5× 264 mm hosszú rekeszt tartalmaz
- a készletek szabadon bővíthetők a 88, 176 és 264 mm-es modulokkal

StrongMax evőeszköztartó, kiosztás 3 + 3, szélessége 276 mm

mélység (mm)	fehér	szürke	fekete
450	**402914**	**402911**	**402926**
500	**402906**	**402932**	**402928**
550	**402940**	**402937**	**402944**





- a 450 mm mély evőeszköztartó 3× 264 mm hosszú rekeszt, 1× 176 mm hosszú rekeszt, és 1× 88 mm hosszú rekeszt tartalmaz
- az 500 mm és az 550 mm mélységű evőeszköztartó 3 db 264 mm hosszú, és 3 db 176 mm hosszú rekeszt tartalmaz
- a készletek szabadon bővíthetők a 88, 176 és 264 mm-es modulokkal

Blum Space Step fellépő

N Space Step szett

2.60

	kód	Blum kód	leírás
1	389310	Z95.4100	Space Step szett 410 mm, Orion szürke
	389311	Z95.4600	Space Step szett 460 mm, Orion szürke

Keresztirányú tartó

	kód	Blum kód	leírás
2	389310	Z95Q1040A	keresztirányú tartó Space Step szetthez

Vágás: LW – 130 mm

Javasoljuk: 1200 mm szélességtől, használjon 2 darabot a túlzott deformáció elkerülése érdekében



AvanTech YOU – vékony oldallapok innovatív beállítási lehetőséggel

N AvanTech YOU

2.141

Vasalatrendszer 13 mm vastag dupla oldalfalú fiókokhoz, ezüst, fehér és antracit színben.

Oldallapok magasságai: 77, 101, 139, 187 és 251 mm.

Az oldallapok kétféle síntípussal kombinálhatók: Actro YOU vagy Quadro YOU.

Fióksínek teherbírása: Actro YOU (Silent System): 10, 40 és 70 kg, Quadro YOU (Silent System és Push to open): 10 és 30 kg

Fiók mozgástípusa: Silent System – integrált csillapítással (Push to open Silent mechanizmussal, fogantyú nélküli nyitás csillapított zárással), Push to open – fogantyú nélküli nyitás.

A hátlap egyénileg választott anyagból is készülhet és hátlaptartók használata nélkül, közvetlenül az oldallapra szerelhető (de használhatók külön tartók is).

Továbbá lehetséges standard méretű korpuszhoz acél hátlapot választani, vagy egyéni méretekhez alumínium hátlapot alkalmazni (ezt hátlaptartók segítségével kell rögzíteni).

- az összes beállítás el van rejtve az oldallap fala alatt, így az egységes megjelenést nem zavarja semmilyen takarósapka vagy nyílás sem



Strong zárak cserélhető zárbetéttel

3.3



STRONG

Strong elektronikus zárak

N Ujjlenyomat-olvasós zár

3.15

kód	leírás
403644	fekete

- a zár FIX vagy FREE (nyilvános) módban működhet – lásd az alábbi leírást
- az ujjlenyomat-olvasón található egy kiálló rész, amely megkönnyíti az ujj ideális helyzetének megtalálását
- 4× AA elem (nem tartozék)
- USB-csatlakozó vészhelyzeti tápegység csatlakoztatására az akkumulátor lemerülése esetén
- a csomag tartalma: 1 db ujjlenyomat-olvasó, 1 db zár, 1 db kábel, 1 db ellendarab, 6 db csavar

FIX mód

- egy vagy több felhasználó számára
- a felhasználó beállítja saját ujjlenyomatait, amellyel irányítja a zárat

FREE (nyilvános) mód

- alkalmas nyilvános területekre
- a felhasználó kiválaszt egy szabad szekrényt, beállítja az ujjlenyomatát és a zár lezárja a szekrényt
- a zár kinyitását követően az ujjlenyomatok törlődnek a zár memóriájából, és a szekrény készen áll egy másik felhasználó számára




Fogantyúk



N Tonda

4.57

MARELLA DESIGN
100% MADE IN ITALY



nikkel matt	fekete silk touch	fehér silk touch	szürke silk touch	kék silk touch	furattávolság C (mm)	L hossz (mm)
405044	**405046**	**405048**	**405050**	**405052**	160	184,4
405045	**405047**	**405049**	**405051**	**405053**	320	344,4

- A gránit csaptelepek és mosogatók felületére emlékeztető anyag extra matt, tapintása selymesen sima, nedves környezetbe alkalmas, könnyen tisztítható és ellenáll a karcolásoknak, nedvességnek, fénynek és az ujjlenyomatoknak is

N C és J ajtóprofil 4100 mm

4.106

kód	leírás
404404	matt fekete, C alakú
404389	matt fekete, J alakú

- profil munkalap alá
- a megadott szerelési méretek akkor érvényesek,, ha a profil átnyúlása meghaladja az 1 mm-t
- amennyiben a profilt síkba szeretné süllyeszteni, a bemarás mélységét 1 mm-rel kell növelni (37➞38, 26➞27)



Válogatott újdonságok kollekciónkból



Beltéri ajtók

N Barnio – vasalat szett rusztikus/ pajta ajtók felső vezetéséhez

5.16



Ajtóvasalat szettek

ajtó vastagsága 30 – 40 mm	hossz (m)	csillapítással	csillapítás nélkül
Simple	2	390800	390806
	3	390801	390807
Big	2	390804	390808
	3	390805	390809
Square	2	390802	390810
	3	390803	390811

ajtó vastagsága 40 – 45 mm	hossz (m)	csillapítással	csillapítás nélkül
Simple	2	393229	393227
	3	393231	393230
Big	2	393222	393220
	3	393226	393224
Square	2	393233	393232
	3	393235	393234



Simple



Square



Big

Az ajtó és a vezetőprofil közötti hézag minimalizására kifejlesztett beltéri tolóajtó vasalat

5.7

a vasalat típusa	teherbírás kg-ban						szárnyszélesség mm-ben
	30	50	80	120	160	180	
vasalat szett fékkel	392694	×	392703	×	392715	×	min. 600 (160 kg – min 700)
vasalat szett 2× hidraulikus csillapító	392699	392701	392704	392707	×	×	min. 740 (30 kg – min. 600)
vasalat szett 2× légcsillapító	×	392702	392705	392709	×	392738	min. 600 (180 kg – min. 700)

- a Step rendszer gumi csillapító rendszerrel van felszerelve, amely jelentősen csökkenti a zajszintet
- egyszerű szerelés és szétszerelés, az ajtó helyzetének könnyű beállítása az ajtó felszerelése előtt; kiesés ellen biztosítva
- fő előnye, hogy a görgők az ajtó felső szélébe bemarhatók, ezáltal minimálisra csökkenthető az ajtó felső széle és a vezető profil közötti rés
- TERNO sínekhez pl.: DT303, DT304



Fontos figyelmeztetés

Az ajtó első zárásakor a csillapítók még nem aktívak, csukja be az ajtót lassan, hogy a csillapítók aktiválódjanak (kattanás).
A gyors ütközés károsíthatja a csillapítót, mivel így a szárny csillapítás nélkül éri el a véghelyzetet!
Az ügyfélnek való átadás előtt mindig győződjön meg arról, hogy megelőzte a lehetséges problémákat.

N Vasalatok beltéri üvegajtókhoz Vetro 40

5.19

- beltéri vasalatok üveghez 8 – 12,7 mm vastagságig és 120 kg-ig
- az üveget nem kell átfúrni
- a szett komplett vasalatot tartalmaz egy ajtószárnyra beleértve a tartók takarósapkáit
- széles ajtószárnyakra ajánljuk használni
- a keskeny és magas szárnyak kevésbé stabilak, különösen, ha csillapítót használ, előfordulhat felugrás és hibás működés








felső vezetés | 8/10/12 mm | golyós. csapágy | terhelés 80/120 kg

változat	üveg vastagság mm-ben			minimális ajtószélesség (mm)
	8 – 8,7	10 – 10,7	12 – 12,7	
80 kg-ig légcsillapítóval	**394416**	**394415**	**394414**	600
80 kg-ig csillapítással	**394411**	**394412**	**394413**	740
120 kg-ig légcsillapítóval	**394417**	**394418**	**394419**	600
120 kg-ig csillapítással	**394422**	**394421**	**394420**	740


Fontos figyelmeztetés

Az ajtó első zárásakor a csillapítók még nem aktívak, csukja be az ajtót lassan, hogy a csillapítók aktiválódjanak (kattanás).
A gyors ütközés károsíthatja a csillapítót, mivel a szárny csillapítás nélkül éri el a véghelyzetet!
Az ügyfélnek való átadás előtt mindig győződjön meg arról, hogy megelőzte a lehetséges problémákat.

vasalat szett csillapítással



vasalat szett légcsillapítóval



N Blue rendszer 18 mm keretes


5.75

- a Blue rendszer keretes kivitelben lehetővé teszi az üveg betétek használatát 18 mm FFL-el kombinálva, 12 mm-es FFL hordozó használatának szükségessége nélkül
- üvegbetétek (4 – 4,5 mm) keretbe ékelve, tömítés vagy ragasztás nélkül
- ajánljuk széles ajtószárnyra használni, a keskeny és magas szárnyak kevésbé stabilak

Fogantyú profil Era

- hossz 2700 mm, FFLra vast. 16 és 18 mm, üveg / tükör

szín	kód
ezüst	349474
oliva	349794
fényes fehér	372603




Ráütődő tolóajtóvasalatok 2 vagy 3 szárnyhoz


N Planio

5.31

- toló ráütődő rendszer 2 vagy 3 ajtóhoz
- kétoldalas csillapítás minden ajtónál
- alkalmas keskeny ajtókhoz is
- ütközésgátló rendszer a 3 szárnyas változatnál
- állítható 16 – 46 mm vastagságú anyaghoz
- kiesés elleni biztosítékkal



felső vezetésű | golyós csapágy | 18 – 46 mm | terhelés 20 – 80 kg





kód	leírás
388537	vasalat szett 2 szárnyra csillapítóval
398930	szett 3 szárnyra beleértve a csillapítót, középső csillapítót és az ütközésgátlókat
388539	felső vezetés eloxált 2 m
388540	felső vezetés eloxált 3 m
388541	felső vezetés eloxált 4 m
388542	alsó vezetés eloxált 2 m
388543	alsó vezetés eloxált 3 m
388544	alsó vezetés eloxált 4 m
388545	takaróprofil eloxált 2 m

TopLine XL – innovatív, továbbfejlesztett, könnyen állítható

N TopLine XL,felső vezetés a korpusz tetején

5.103

- vasalatok 2 – 4 szárnyú szekrényhez
- 18 – 50 mm ajtóvastagsághoz
- a görgők nagyobb ajtóvastagsághoz készültek
- teherbírás 60 – 100 kg
- függőleges ± 3 mm, vízszintes ± 10 mm állítás
- a szükséges hely a korpusz teteje és a mennyezet között 95 mm
- a lábazat min. magassága 60 mm
- a szárny alsó élének a padlótól való távolsága 17 vagy 33 mm
- az alsó görgők úgy vannak beállítva, hogy azok ne sérüljenek meg (ne hajoljanak meg), még akkor sem, ha a szárny rájuk esik
- a profil elülső széle a SlideLine M rendszer öntapadó szalagjával hozzáigazítható a szekrény dekorjához
- a szárnyak ajánlott méretei a szekrényre szerelendő mennyiség alapján

leírás	méret (mm)
2 szárny	600 – 2000
3 szárny	750 – 1750
4 szárny	650 – 1000



Tárolókészletek kések és apró tárgyak tárolására

N Youboxx Dispensa, Comfort II, Dispensa Junior III, Dispensa Junior Slim

6.17

kód	Kesseböhmer	szín [1]	tárolók (liter)
365937	005273	szürke/fehér	2 × 1, 1 × 2, 1, 2 × 2, 2 × fedél, 1 × késtartó, 2× tartósín
377015	005273	antracit/antracit	
405301	005275	szürke/fehér	2 × 1, 2 × 2, 1, 2 × fedél, 1× keresztirányú osztás, 2× tartósín
405300	005275	antracit/antracit	

[1] tartósín/tároló

- 300 mm korpuszszélességre használható



365937



405301

YouK keretrendszer

6.39





Kihúzható kosárprogram a szekrények és a gardróbok számára

N Keretes drótkosár csillapított kihúzással

6.65

kód	méretek (szélesség mélység × magasság mm)	korpuszhoz
399805	564 × 420 × 140	600
399806	664 × 420 × 140	700
399807	764 × 420 × 140	800
399808	864 × 420 × 140	900






Kifordítható cipőtartó

N Kifordítható cipőtartó

6.68

kód	méretek (szélesség × magasság mm × mélység)	polcok száma
400334	718 × 360 × (1155 – 1255)	6
400335	718 × 360 × (1425 – 1525)	8
400336	718 × 360 × (1695 – 1795)	10













Kompaktlemez munkalapok összekapcsolása


N Összekötő vasalat kompaktlemez


7.34


kód	furattávolság X (mm)	nyílás mélysége (mm)
398098	55	7,5

- kompaktlemezek összekötő vasalatai 12 és 16 mm









Tippünk: javasoljuk, hogy az illesztést speciális PU Color Joint ragasztóval töltse ki. Megtalálja a 7.77 oldalon



Polctámasz 15 – 50 mm vastag polcokhoz

N Moon


7.50

kód	felület
405864	szürke
405865	matt fekete

- egy pár teherbírása 320 mm polc mélységnél = 50 kg
- polc vastagsága 15 – 50 mm

ITALIANA ferramenta







Strong asztallábak asztalokhoz és dohányzóasztalokhoz

N Huzalos asztalláb

8.4
8.55


kód	felület	magasság H (mm)
318051	fekete	420
318052		710
318054	króm	420
318055		710


- egységes kialakítású bútorok, dohányzóasztalok és asztalok
- huzal átmérője 10 mm
- állíthatóság nélkül



318050

az azonos formatervezésű bútorlábakat a 8.55 oldalon találja






318051 318052

N NNK 004 bútorlábak

kód	felület	magasság (mm)
318050	fekete	175
318053	króm	


- egységes kialakítású bútorok, dohányzóasztalok és asztalok
- huzal átmérője 10 mm
- állíthatóság nélkül




318050



318051 318052





Az azonos dizájnú lábak a 8.4 oldalon találhatók

Miladesign Etéro és Nex dizájn lábazatok

N ETÉRO dizájnos asztallábak

8.5
8.6

kód	megneve-zés	szín	magasság (mm)	állíthatóság (mm)
402986	N72110	ezüst félmatt	720	csillapítás nélkül
402987		antracit félmatt		
402988		fekete félmatt		
402989		fehér félmatt		
402990	N42080	ezüst félmatt	420	
402991		antracit félmatt		
402992		fekete félmatt		
402993		fehér félmatt		



402988



azonos formatervezésű bútorlábakat a 8.56 oldalon talál

- darabonként kapható
- a részletes műszaki paraméterek megtalálhatók a www.demos24plus.com online portálon
- anyaga acél

kód	megneve-zés	szín	magasság (mm)	állíthatóság (mm)
402994	N72026	ezüst félmatt	720	+10
402995		antracit félmatt		
402996		fekete félmatt		
402997		fehér félmatt		
402999	N42026	ezüst félmatt	420	
403000		antracit félmatt		
403001		fekete félmatt		
403002		fehér félmatt		



402996



azonos formatervezésű bútorlábakat a 8.56 oldalon talál

- darabonként kapható
- a részletes műszaki paraméterek megtalálhatók a www.demos24plus.com online portálon
- anyaga acél



NEX oldalsó dizájnos asztallábazatok

kód	megneve-zés	szín	méret (mm)	magasság (mm)	állíthatóság (mm)
403009	NEX 72080	ezüst félmatt	710 × 380	720	csillapítás nélkül állíthatóság
403010		antracit félmatt			
403012		fekete félmatt			
403015		fehér félmatt			
403020	NEX 42050	ezüst félmatt	430 × 235	420	
403021		antracit félmatt			
403023		fekete félmatt			
403024		fehér félmatt			


403012


403023

- darabonként értékesítve
- legfeljebb 2000 × 1000 mm asztallap mérethez
- a részletes műszaki paraméterek megtalálhatók a www.demos24plus.com online portálon
- anyaga acél

NEX középső dizájnos asztallábazatok

kód	megneve-zés	szín	leírás	magasság (mm)	állíthatóság (mm)
403016	NEX 72080P	ezüst félmatt	középső láb asztalokhoz nagyobb, mint 2000 × 1000 mm	720	csillapítás nélkül állíthatóság
403017		antracit félmatt			
403018		fekete félmatt			
403019		fehér félmatt			

azonos kialakítású központi lábak megtalálhatók a 8.75 oldalon

- a részletes műszaki paraméterek megtalálhatók a www.demos24plus.com online portálon
- anyaga acél


403018



Mágneses lábazatrögzítő

N Mágneses lábazatrögzítő

8.25



A lábazat lábhoz való elegáns rögzítésének egyszerű és gyors módja.

Előnyei:

- nincs szükség pontos mérésre
- mindig elcsúsztathatja a mágnest a lábban lévő horonyban vagy a rögzítőn
- lehetővé teszi a lábazat gyors felrakását és eltávolítását

kód	leírás
392097	műanyag lábazatokra
405134	fa lábazatokhoz

- a készlet tartalma:
  1 db fém felerősítő elem a lábra, 1 db mágnes

Szerelés:

1. Helyezze a mágnest a lábazat vájatába, és fordítsa el a rögzítéshez. Fa lábazat esetén egyszerűen csavarozza fel a rögzítőt a lábakra.
2. A fém rögzítőelemet a mágnes magasságában kattintsa fel a lábra.
3. Rögzíti a lábazatot.
4. Pontatlanság esetén eltávolíthatja a lábazatot, és beállíthatja a mágnes vagy a fém felerősítő elem helyzetét a lábon.

Különböző színű és méretű összecsukható központi lábak

8.74



PL 6003 PL 6003 IN PL 6013 PL 6013 IN



PL 6004 PL 6004 IN PL 6014 PL 6014 IN



Modern mélyített mosogató

N BWX 220/620–54–27/7

9.4





kód	felület	leírás
384456	rozsdamentes acél	csepegtető jobbra
384457		csepegtető balra

- méretek: 860 × 510 mm
- kivágás: 840 × 490 mm (sugár 10 mm)
- mosogatók: 540 × 410 mm, 270 × 480 mm
- mélység: 200 mm

TARTOZÉKOK

311551	Easy Click gomb (króm)



A mosogató ára tartalmazza a tartozékokat is:

- tál (rozsdamentes acél/műanyag)
- előkészítő lap (fekete műanyag)
- előkészítő lap (fa)
- fa késtartó
- készlet: 3 db kés
- fedél (rozsdamentes acél/műanyag)
- edénycsepegtető (rozsdamentes acél)



N FSMD 508 smart DECO

9.47

Páraelszívó

kód	szerelési magasság (mm)	felület
378679	500	kék
378680		fehér
378681		világos szürke
378682		rózsaszín
378683		fekete
378684		zöld
378685		sárga






- teljesítmény: 650m³/h
- a teljesítmény fokozatai: 3
- vezérlés: egyetlen gombbal
- megvilágítás: LED 1× 3 W, 4000 K
- tömeg: 16 kg
- energiaosztály (E): A
- maximális zajszint 68 dB (A)


N K700 Cool Sunrise

9.68

kód	Grohe kód	anyag	leírás
393969	31574GN0	rozsdamentes acél	csaptelep nyílása nélkül

- kivágás mérete 500 × 400mm
- szerelés alulról
- 3 ½"
- rozsdamentes acél AISI 304 (V2A)
- min. szekrényszélesség 600 mm
- mosogatószektor méretei: 500 × 400 × 195 mm
- méret 410 × 440 mm
- lefolyó: 3,5"/90 mm
- a csomag tartalma:
  - lefolyókészlet
  - szennyeződés-szűrő
  - szerelőkészlet










N SKY evőeszközтartók

500 mm mélységű fiókhoz


9.95

kód	szín	korpusz szélességhez (mm)	evőeszközтartó magassága (mm)	evőeszközтartó mérete (mm)	min. méret, amelyre az evőeszközтartó vágható (mm)
398619	antracit	400	53	322 × 474	315 × 463
398620		450		372 × 474	365 × 463
398621		500		422 × 474	415 × 463
398622		600		522 × 474	515 × 463
398623		700		622 × 474	615 × 463
398624		800		722 × 474	715 × 463
398625		900		822 × 474	815 × 463
398626		1000		922 × 474	915 × 463
398627		1200		1122 × 474	1115 × 463
398628	fehér	400		322 × 474	315 × 463
398629		450		372 × 474	365 × 463
398630		500		422 × 474	415 × 463
398631		600		522 × 474	515 × 463
398632		700		622 × 474	615 × 463
398633		800		722 × 474	715 × 463
398634		900		822 × 474	815 × 463
398638		1000		922 × 474	915 × 463







400 mm




450 mm




500 mm




600 mm




700 mm




800 mm



900 mm



1000 mm




1200 mm


Sorterek

N Linea 588EVO szorter 450 mm-es szekrényhez

9.105

kód	megnevezés	kapacitás (l)	magasság (mm)
403178	580EVO 45A	2× 29	485








LED szalag a fényhőmérséklet beállításának lehetőségével meleg fehértől hideg fehérig


N Energiafelvétel 14,4 W/m CCT IP20

10.23

- a folytonos szalag maximális hossza: 5 m
- tekercselés: 5 m
- **LED szalag a fényhőmérséklet beállításának lehetőségével meleg fehértől hideg fehérig**
- a fényhőmérséklet beállításához a megfelelő irányítót és vezérlőegységet kell használni
- **a hosszú távú működéshez a LED szalagot megfelelő hőelvezetésű alumínium profilba kell szerelni**



kód	leírás	hőfok (K)	világítóképes-ség (lm/m)	diódák száma 1 m-re	CRI Ra
405176	meleg fehértől hideg fehérig	2700 – 8000	700	60	94




24V DC | [h] 30000

N Érintés nélküli kapcsoló/fényerőszabályzó/fényhőmérséklet beállításával ALU profilokhoz (forrasztáshoz) CCT LED csíkokhoz

10.39

kód	leírás
405195	érintés nélküli kapcsoló/fényerőszabályzó/világítási hőmérséklet beállítással, alumínium profilokban CCT LED csíkokhoz



Műszaki paraméterek:
Feszültség: 12 V/24 V
Méretek: 10 × 55 mm
A szabályozás mértéke: 0 – 100 %
Maximális áramerősség: 4 A
Maximális kapcsolási teljesítmény: 48 W (12 V), 96 W (24 V)

12V DC | 24V DC | ⏻

- érintés nélküli érzékelő a profilba
- bekapcsolja a fényt, amikor az érzékelő előtt integet
- érzékelési távolság <18 cm takaróelem nélkül, takaróelemmel az érzékelési távolság az IR sugarak elnyelésének megfelelően csökken
- ha hosszan tartjuk az érzékelő előtt a kezünket, a világítási hőmérsékletet be lehet állítani
- (a két csatorna közötti teljesítményarány megváltozik), míg a sárga kontroll dióda villog
- a második hasszabb eltakarással a fényerősség állítható be, míg a kék kontroll dióda villog
- ha egy csatornát csatlakoztat, akkor klasszikus kapcsolóként/fényerőszabályzóként is használható

N Univerzális CCT/RGB/RGBW távirányító + vezérlőegység

10.49

kód	leírás	szín
405206	univerzális CCT/RGB/RGBW távirányító	fekete
405357	vezérlőegység	fehér

12V DC | 24V DC

- vezérlőegység irányítóval a LED szalagok és lámpák széles körű kihasználhatóságának vezérléséhez
- a sorkapcson találhatók olyan DIP kapcsolók, amelyek lehetővé teszik a vezérlőegység beállítását egyszínű LED szalagokkal, CCT LED szalagokkal (fényhőmérséklet-szabályozás), RGB és RGBW LED szalagokkal
- a vezérlőegység és a távirányító lehetővé teszi több távirányító csatlakoztatását, max. 4 zóna, ezek különbözhetnek egymástól, ezáltal lehetséges például az egyik zóna vezérlése RGB LED szalaggal, a másik zónáé pedig egy egyszínű LED szalaggal
- a vevő hatótávolsága kb. 20 m szabad leárnyékolatlan helyiségben térben
- a vezérlőhöz meg kell rendelni a transzformátort is a szett energia felvétele szerint
- elem a távirányítóban: 2× AAA

Műszaki paraméterek:
Távvezérlő
Méretek: 150 × 40 × 20 mm
Elemek: 2× AAA
Tartomány: max. 20 m leárnyékolatlan helyiségben

Műszaki paraméterek:
Vezérlőegység
Feszültség: 12 V/24 V
Méretek: 160 × 46 × 25 mm
Maximális áramerősség: 4 × 6 A
Maximális kapcsolási teljesítmény/ teljesen: 288 W (12 V), 576 W (24 V)
Maximális kapcsolási teljesítmény/ csatorna: 72 W (12 V), 144 W (24 V)




N HI8


10.61

- dekoratív világításhoz
- munkalapok, lépcsők stb. széleire alkalmas
- egy síkban van a lap szélével
- a LED szalag maximális hossza (m)

hossz	profil: anódozott alumínium	rápattintható takaró elemek: tejszínű
2 m	405259	405262
3 m	405260	405263
4 m	405261	405264








TARTOZÉKOK

kód	profil végzárók (pár)
405265	végzárók HI8 világosszürke profilhoz (pár)
405266	végzárók HI8 tejszínű profilhoz (pár)





Irodai berendezések

N OrgaWork fiók asztallap alá

11.30



- bármilyen asztallap alá alkalmas, hála a flexibilis rögzítőrendszernek
- ideális állítható magasságú asztalokhoz
- az univerzális előlapnak hála a fiók az asztal jobb és bal oldalára is szerelhető
- a fiók alja csúszásgátló bevonattal
- teljes kihúzás csillapítással
- könnyen tisztán tartható felület karcálló felületkezeléssel
- fehér vagy fekete színű
- Lehmann zárat tartalmaz

reddot winner 2020

N Strong elektromosan állítható lábazat

11.37

kód	szín
392523	ezüst RAL 9006 matt
392522	fehér, RAL 9016 matt
392524	fekete RAL 9005 matt





- két motoros változat
- magasság 625 – 1280 mm
- az asztallap ajánlott mérete 1200 – 1800 mm
- lap mélysége 700 – 800 mm
- asztal teherbírása 120 kg
- motor gyorsasága 32 mm/s
- zaj <45 dB
- lábprofil 80 × 50 mm
- négy magassági helyzet elmentésének lehetősége

STRONG


N Strong fedeles elektromos dugalj


11.69

kód	leírás	szín
403252	1× 230 V, 1× USB 5 V, 1× RJ45, vezeték nélküli töltő, francia típusú	fekete
406457	1× 230 V, 1× USB 5 V, 1× RJ45, vezeték nélküli töltő, schuko típusú	



- fúrási átmérő 80 mm
- tápkábel hossza 2 m
- a keystone HDMI a csomag része, amely az RJ45 helyett könnyen kicserélhető






STRONG

N VersaPick USB töltők

11.75


- dizájnos USB töltő
- spiáter anyag
- kis méretének köszönhetően (a beépített mélység csak 33 mm) lehetséges például az asztal vagy a munkalap élére történő szerelés
- raktáron 4 szín és 4 forma

kód	szín	leírás
389601	rozsdamentes acél	négyzet
389604	fehér matt RAL 9003	
389605	matt fekete	
389606	ón	
389593	rozsdamentes acél	kör
389596	fehér matt RAL 9003	
389597	matt fekete	
389598	ón	




- szerelőnyílások ø 35 mm
- kimenet összesen: 5 V, 3 A, 18 W
- A típusú kapcsolat

kód	szín	leírás
389617	rozsdamentes acél	ovális
389620	fehér matt RAL 9003	
389621	matt fekete	
389622	ón	
389609	rozsdamentes acél	téglalap
389612	fehér matt RAL 9003	
389613	matt fekete	
389614	ón	



- kimenet összesen: 5 V, 3 A, 18 W
- A típusú kapcsolat





Bútorredőnyök

N RAUVOLET Brilliant Line szettek

12.4

A RAUVOLET Brilliant Line redőnyök harmonikus kiegészítői a RAUVISIO brilliant frontjainak.

A színek kölcsönösen harmonizálnak egymással, így kiegyensúlyozott módon integrálódnak a bútorok színvilágába.

- 4 szín közül választhat, ezek magasfényűek
- a szett készen áll az azonnali összeszerelésre
- a C3 csévélőrendszer kényelmes nyitást és zárást biztosít
- szabványos méretek
- csendes működés

kód	szín	a szekrény szélessége (mm)	a szekrény magassága (mm)
392996	fehér fényes	600	1 000
393000			1 500
393004		900	1 000
393008			1 500
392995	ragyogó fehér fényes	600	1 000
392999			1 500
393003		900	1 000
393007			1 500
392997	krámszínű fényes	600	1 000
393001			1 500
393005		900	1 000
393009			1 500
392998	fekete fényes	600	1 000
393002			1 500
393006		900	1 000
393010			1 500

- a feltüntetett szettek vezetőprofilok nélkül értendők



KÖTELEZŐ TARTOZÉKOK

- tartozékok – a vezetőprofilokat a megfelelő színű és magasságú szekrények kiválasztásának megfelelően kell kiválasztani

kód	szín	a szekrény magassága (mm)
393012	fehér fényes	1 000
393016		1 500
393011	ragyogó fehér fényes	1 000
393015		1 500
393013	krémszínű fényes	1 000
393017		1 500
393014	fekete fényes	1 000
393018		1 500



Ajánlott színkombinációk

RAUVISIO brilliant	Bianco 5000B	Meringa 5026B	Magnolia 5335B	Moro 5112B
RAUVOLET brilliant-line	fehér fényes 154352	fehér 154353	krém 154354	fekete 154355

N RAUVOLET Crystal Line szettek

12.5

Kiváló minőségű és modern megjelenés. Mindez és még sok más a RAUVOLET Crystal line része. Az üveg és a polimerek előnyeinek kombinációja révén ezek a redőnyök jobban ellenállnak a repedésnek, a karcolásoknak és könnyebbek, mint a valódi üveg, ami szintén hozzájárul a kifinomult és letisztult dizájnhoz és megjelenéshez.

- választhat 3 standard, magasfényű szín közül
- egyéb meglévő RAUVISIO Crystal szín kérésre
- a szett készen áll az azonnali összeszerelésre
- a C3 csévélőrendszer biztosítja a kényelmes nyitást és zárást
- szabványos méretek

kód	szín	a szekrény szélessége (mm)	a szekrény magassága (mm)
402714	Bianco fényes	600	1 000
402715			1 500
402716		900	1 000
402717			1 500
402718	Magnolia fényes	600	1 000
402719			1 500
402720		900	1 000
402721			1 500
402722	Piano fényes	600	1 000
402723			1 500
402724		900	1 000
402725			1 500
402726	Bianco matt	600	1 000
402727			1 500
402728		900	1 000
402729			1 500
402730	Magnolia matt	600	1 000
402731			1 500
402732		900	1 000
402733			1 500
402734	Piano matt	600	1 000
402735			1 500
402736		900	1 000
402737			1 500

- a feltüntetett szettek vezetőprofilok nélkül értendők







Fali polcrendszer

QB it rendszer


13.15

- polc profilokból
- szekrények helyett
- profilméret 20 × 20 mm
- **fekete matt** (egyéb színek megrendelésre – eloxált alumínium, barna, rozsdamentes acél imitáció, esetlegesen a RAL szerinti lakkozás)
- önálló és felfüggesztett szerkezet összeszerelésének lehetősége
- a rögzítő nyílások típusának kiválasztása – bajonett vagy kerek nyílások



Polcszerkezet


kód	szélesség B (mm)	magasság (mm)	mélység (mm)
357804	400	350	250
357807	600		
357809	800		



- a teljes polcrendszer egyéb méretei az egyedi igényeknek megfelelően biztosíthatók
- az alsó polc anyagvastagsága = 18 mm

Polchoz való keret

kód	magasság (mm)	mélység (mm)
357959	350	250



- bármilyen magasságú és méretű polcra történő nyílások készítésének lehetősége

MAKE ME rendszer

- a Make Me egy variálható alumínium fali rendszer, amelyet a modern belső terek és gardróbok számára terveztek
- tárhelyek dizájnos és izgalmas megoldásai, egyszerű és könnyű összeszerelés
- az egyes komponensek a lábak rögzítéséhez szükséges vasalatokkal vannak szállítva


13.13




N Alumínium láb

13.14

kód	felület	hossz (mm)
CP0001	alumínium	2 250
402495	fekete matt	2 250











Vertiko rendszer

13.17

- függőleges profilok, polctartók és szekrények fali rendszere
- maximálisan személyre szabható, gardróbokban, előszobákban, nappalikban való használatra
- a tartóelemek szabadon elhelyezhetők szekrényekre, polcokra, cipőtartókra és egyebekre
- a különféle kiegészítők kombinálhatósága lehetővé teszi a a belső falak szabad elrendezését, funkcionalitását



Falprofil 2650 mm

kód	anyag
309016	alumínium

- a profil része a tartó lemez és csavar is






Ruharúd tartó


kód	szín
392004	szürke
402858	sötétbarna

- egy M5 csavarral rögzítse a tartót a polcra




Ruharúd

kód	szín	hossz (mm)
392005	szürke	900
402859	sötétbarna	900









Profil sarokcsatlakozó

kód	anyag
309019	fém






Polctartó

kód	szín	hossz (mm)	polcrögzítés	polc vastagsága (mm)
359335	szürke	300	oldalsó	18
N 402852	sötétbarna	400	oldalsó	25 – 36
N 402853	sötétbarna	500	oldalsó	25 – 36
N 402854	sötétbarna	500	bal alsó	max. 25
N 402855	sötétbarna	500	jobb alsó	max. 25
N 402856	sötétbarna	500	alsó középső	max. 25

- az oldalsó rögzítéssel rendelkező polctartókat polctámaszokkal szükséges kiegészíteni



Gépek és eszközök

Akkus élmaró

14.15

kód	Bosch kód	leírás	elem
372506	0.601.6B0.000	GKF 12V-8	3,0 Ah

Műszaki paraméterek:

- akkumulátor feszültsége 12 V
- alapjáratú fordulat 13 000 ford/perc
- súly akkumulátor nélkül 1,1 kg
- szorító csipesz átmérője 6 mm / 8 mm / 1/4 "
- alapjáratú fordulat, akár 13 000 ford/perc-ig
- csomag tartalma: L-BOXX, töltő, 2× akkumulátor, tok, nyitott végű csavarkulcs





N Akkus gyalu

14.15

kód	Bosch kód	leírás	elem
367575	0.601.5A7.001	GHO 12V-20	3.0Ah

Műszaki paraméterek:

- akkumulátor feszültsége 12 V
- gyalu szélessége, max. 56 mm
- súly akkumulátor nélkül 1,5 kg
- rögzítés szélessége 0 – 2 mm
- alapjáratú fordulat 14 500 ford/perc
- horonymélység 0 – 17 mm
- csomag tartalma: L-BOXX, töltő, 2× elem, 2× gyalukés



Vasalatok kárpitos bútorokhoz

Bútor összeakasztó vasalatok az ülőbútorok egyes részeinek összekapcsolásához

15.41



407039



407040



407041

N CoFix M

kód	leírás
407039	akasztófül
407040	pánttakaró kétoldalas
407041	pánttakaró egyoldalas
407042	ellendarab

- az ülő alkalmatosság egyszerűen szétszedhető és összerakható a rendeltetési helyen
- leegyszerűsíti a gyártást, megkönnyíti a tárolást és optimalizálja a szállított mennyiséget
- csökkenti a bútor mozgatása közben keletkezett károkból adódó reklamációs költségeket

N Összeakasztó vasalat

15.42

kód	típus
407044	típus 1
407045	típus 2



407044 + 407045

- gyors szerelés
- univerzálisan használható B/J
- horganyzott acél

N Blade

15.8


szín	Blade BB	Blade PZ	Blade WC
szatén króm	**370308**	**370322**	**370345**
fekete matt	**404928**	**404937**	**404938**




N Turn

15.19

szín	Blade BB	Blade PZ	Blade WC
nikkel szatén matt fekete berakással	**399082**	**399085**	**399084**
nikkel szatén matt fehér berakással	**399083**	**404831**	**404832**





N Stoppino ajtóütköző


15.22

kód

405975









Ahhoz, hogy minden tökéletes legyen, minden részlet fontos. Minden a döntéseinktől függ.
Elhatároztuk, hogy fontos részletként szeretnénk jelen lenni munkájában.
Részletként, amelyre támaszkodhat a szolgáltatásoknak, a professzionalizmusnak és a termékek széles választékának köszönhetően.
És Ön már tudja, hogy a tökéletes otthont épp a részleteknek köszönhetően teremti meg.

Dēmos

Minden a bútorgyártáshoz

www.demos-trade.com

www.tulip-fogantyuk.hu