

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží as integrovaným tlumením





▶ Sensys 8639i W30

▶ Pro korpusový úhel 30°, úhel otevření 95°



- ▶ Závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Pro šikmé skříně, úhel mezi bokem a dveří 120°
- ▶ Pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Hloubka misky 12,8 mm
- ▶ Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložkou
- ▶ Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- ▶ Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Sensys 8639i W30, úhel otevření 95°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený	vložený	Balení
					
k přišroubování TH 52		-	Báze B 2 mm	Báze B -16 mm	1/50 ks
k zalisování TH 53		$\varnothing 10 \times 11$	9 088 016	9 088 017	1/50 ks
rychlomontáž Fix THS 55		$\varnothing 10 \times 6$	9 088 034	9 088 035	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		$\varnothing 10 \times 11$	9 088 070	9 088 071	1/50 ks
k přišroubování TB 52		-	Báze B 2 mm	Báze B -16 mm	1/50 ks
k zalisování TB 53		$\varnothing 8 \times 11$	9 088 022	9 088 023	1/50 ks
rychlomontáž Fix TB 55		$\varnothing 8 \times 6$	9 088 040	9 088 041	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 58		$\varnothing 8 \times 11$	9 088 076	9 088 077	1/50 ks