

Návod k používání grafického obkladového panelu z MDF

**Pro dlouhodobé estetické užití obkladového grafického panelu z MDF,
jehož předností jsou:**

- leštěný povrch (imitace skla) se speciální ochrannou vrstvou zajišťující stálost barev
- odolnost grafického povrchu vůči vlhkosti
- snadná údržba – odstraňování nečistot z povrchu panelu
- jednoduchá montáž s možností úprav panelu v průběhu montáže (u kaleného skla nelze)
- odolnost panelu do 160°C

je nutné dodržovat následující pokyny:

- umístit panel v místnosti s běžnou vlhkostí vzduchu (30%-65%)
- nedovolit dlouhodobější působení vlhkosti – může dojít k deformaci panelu
- k odstranění případných nečistot používat pouze měkké houbové utěrky, např. houbičku na nádobí – měkká strana
- zásadně nepoužívat čisticí prostředky na bázi písku, různých rozpouštědel a dalších, které mohou způsobit mechanické poškození povrchu, nečistoty odstraňovat pokud možno co nejdříve – dlouhodobé působení nečistot může způsobit nevratné změny v povrchu panelu

Důležité upozornění:

- ochrannou folii grafického povrchu odstranit až po montáži!
- hrany panelu včetně zadní strany (bez grafiky) nejsou odolné vůči vlhkosti
- minimální vzdálenost panelu od otevřeného ohně je 7-10cm

